

マックスレーザ距離計

LS-811

MAX®

屋外測定_{決定版!}

4倍ズームで
遠くが **見える**

だから **測れる**



測定範囲 5cm~**200m**

測定精度 **±1.0mm**

日本語キーボード

LS-811

メーカー希望小売価格
¥80,000(税込¥84,000)

※掲載画面はハメコイメージです。


商品紹介ムービー当社HPにて公開中!!

今すぐアクセス...

LS-811動画

検索

測定基準は4種類



ブラケット機能



メモリー機能

最大20件保存できます。

計算機能

加算・減算ができます。

タイマー機能


測定時の手ブレを防ぎます。
※三脚や一脚を用いて手の届かない場所を
起点にした測定ができます。

連続測定が可能

巻き尺のような測定が可能です。



最大、最小の距離を測定



面積・容積 計算機能



デジタルカラーファインダー

最大4×ズーム付

ファインダーで捉えたターゲットを
カラー液晶画面に映し出します。



4倍

測定対象物を、拡大画面でしっかり確認できます。

長距離(ロングレンジ)測定モード

最大200mまで測定可能

※約100mまではターゲットプレートなしで
測定できます。




使いやすい一発切り替えボタン

※周囲に強い光がある環境下や反射の弱い測定面
の場合には、ターゲットプレートなしで測定できる距離
が短くなる場合があります。



ピタゴラス機能

離れた場所からA-B間、またはA-C間の距離をピタゴラス機能
で測定できます。



レーザだから安心測定

レーザ方式では、目標をピンポイントで捉えるので、段差や周辺環境による誤測定が
ありません。超音波は放射
状に拡散しますので、段差
や凹凸などに影響を受け
やすくなります。



こんな業種のお客様に便利です。

- 土木・建設業 ■電力・電気工事業 ■設備工事業 ■塗装業
- 測量士 ■土地家屋調査士 ■警察 ■消防 ■裁判所 ■税務署
- 都道府県・市町村(農地課、森林課、税務課等) ■工場
- 建築大工 ■軽天施工 ■外壁施工 ■板金施工 ■家具・建具
- 現場監督 ■リフォーム ■看板設置 他

別売品 ターゲットプレート A4

日中屋外などでの測定作業で長距離を測定する際や、反射条
件の悪い測定対象に使用。

A4: ¥3,000(税込¥3,150)

商品番号: ZT90218



商品仕様

商品名	LS-811	タイマー機能	1~60秒 設定可能
測定範囲	0.05m~200m (100m以上はターゲットプレート使用)	最大・最小測定機能	あり
測定精度	±1.0mm ※1 ※2 ※3 ※4	連続測定機能	あり
最小表示値	0.1mm	計算機能	加減算
レーザクラス	クラス2	自動電源オフ機能	約6分後
レーザ波長	635nm	自動レーザーオフ機能	約3分後
レーザ出力	1mW未満	メモリ機能	任意1件 履歴20件
レーザスポット径	約6/約30/約60mm (10/50/100m)	電源	単3形アルカリ乾電池×2本、又は 単3形ニッケル水素充電電池×2本 ※7
保護構造	IP54:IEC529準拠(防塵・防滴) ※5	電池寿命	約5,000回の測定が可能 ※8
測定基準	4箇所	保存温度範囲	-25℃~70℃
ディスプレイ	2.4インチTFTカラー液晶、バックライト付	使用温度範囲	-10℃~50℃
操作キー	日本語表示	本体外形寸法	144×55×32mm (ブラケット収納時)
ファインダー機能	4倍ズーム付デジタルファインダー	質量(乾電池含む)	210g
三脚用ねじ穴サイズ	UNC1/4インチネジ、1ヶ所 ※6		
オフセット機能	あり		
同梱品	LS-811本体、ホルスターケース、ハンドストラップ、単3形アルカリ乾電池×2本、 取扱説明書、かんたん操作ガイド、保証書		

- ※1 測定精度は、95%の統計信頼度を示しています。(100回中95回の測定時の誤差が測定精度の範囲内に収まります) 測定誤差は、明るい日光の下、反射が強い
ターゲットや粗い面の測定などの悪条件下で発生します。
- ※2 最大の測定誤差は、明るい日光など周囲に強い光がある環境、反射が弱いターゲットや粗い面の測定などの悪条件下で発生します。
10mから30mの測定精度は、約±0.025mm以下することがあります。30m以上の場合は、±0.1mm/m以下することがあります。
- ※3 ロングレンジモードでの精度は、30m以上の場合は、±0.15mm/m以下します。
- ※4 計算機能、面積・容積計算機能、ピタゴラス機能などの関数計算機能で求めた長さは、測定値に基づく計算結果であり、
本機の測定精度の対象外です。測定誤差は、測定距離、測定条件、測定方法により異なります。
- ※5 機蓋が防塵型で、あらゆる方向からの飛まつに耐えられることを示します。
- ※6 三脚は、一般的なカメラ用三脚(1/4インチネジ)でもご利用いただけます。
- ※7 大電流タイプのアルカリ電池をご使用ください。マンガン電池や、中・小電流タイプのアルカリ電池、また使用期限の切
れた電池では、レーザ照射時に電源が切れることがあります。
- ※8 測定条件、使用方法で異なります。



警告

- 使用前に必ず取扱説明書を読む。●異常を感じたら絶対に使用しない。●レーザ射出口を
のぞきこまない。●レーザ射出口を人体に当てない。●本機を絶対に分解・改造しない。

ホームページアドレス: <http://www.max-ltd.co.jp/kik/>

マックスお客様相談ダイヤル ☎ 0120-228-358

月~金曜日(祝日・当社指定休日を除く) 9:00~18:00
【ナンバーディスプレイ】を利用しています。携帯・PHSからは 03-3669-8127



マックス株式会社

本社 〒103-8502 東京都中央区日本橋箱崎町6-6 TEL. (03) 3669-8120(代)
札幌・盛岡・仙台・新潟・水戸・柏・群馬・埼玉・千葉・東京・多摩・横浜・松本・
静岡・名古屋・金沢・京都・大阪・神戸・岡山・広島・高松・福岡・鹿児島

●お問い合わせ・お求めは……

〒110-0016 東京都台東区台東1丁目35番6号

三協電精株式会社

TEL03(3834)1276 FAX03(3831)8737